

**MILACRIL - 10200...****IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA e PROPRIEDADES do PRODUTO**

Esmalte aquoso, formulado à base de dispersões aquosas de resinas acrílicas, e pigmentos seleccionados.

**UTILIZAÇÃO**

Indicado para a decoração e protecção de portas, janelas, paredes, etc., em superfícies devidamente preparadas de madeira, ferro e outros materiais.

Pode ser usado na repintura de esmaltes alquídicos velhos, para pinturas que exigem lavagens frequentes das paredes.

Caracteriza-se por uma excelente durabilidade e resistência à luz. Fácil de aplicar, de secagem rápida, e praticamente inodoro.

É um produto não amarelecível, não mancha e permeável ao vapor de água, por isso, adequado para a aplicação em hospitais, cantinas, restaurantes e afins.

**NÚMERO DE COMPONENTES**

1 componente.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>COR</b>	Catálogo
<b>ASPECTO / BRILHO DA PELÍCULA SECA</b>	Disponível em: Brilhante, Meio Brilho e Mate
<b>VISCOSIDADE (20°C)</b>	87 ± 2KU
<b>MASSA VOLÚMICA (20°C)</b>	1,25 ± 0,02 Kg/L (branco, brilhante).
<b>TEOR DE SÓLIDOS</b>	ca. 38 % (em volume, branco brilhante).
<b>COV</b>	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2007); 140g/l (2010)
<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Contém no máximo 60 g/l
<b>SECAGEM (20°C, 60% H.R.)</b>	Não inflamável. Superficial: ca. 1 hora; Repintura: 6 horas;

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas.
<b>PROCESSO DE APLICAÇÃO</b>	Trincha, rolo de esmalte ou pistola apropriada.
<b>DILUIÇÃO RECOMENDADA</b>	Água; Trincha ou rolo 0 - 5 %, Pistola 20 - 25%
<b>RENDIMENTO TEÓRICO</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> / l / demão
<b>CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO</b>	Temperatura ambiental: Superior a 5°C Temperatura do suporte: Inferior a 35°C Humidade Relativa: Inferior a 80%.

**ESQUEMA DE APLICAÇÃO****Superfícies novas :**

Madeira - Aplicar sobre Subcapa Milacril.

Metálicas - Aplicar sobre Primário Sintético Óxido de Ferro ou outro primário anti-corrosivo.

Estuque, gesso, etc... - Aplicar sobre Primário Pliomil.

- Aplicação de 2 ou 3 demãos nas diluições recomendadas.

**Superfícies anteriormente pintadas:**

Deve ser retirada a tinta velha não aderente e reparadas as zonas danificadas.

Em superfícies brilhantes deve proceder-se a um despolimento com lixa fina.

- Aplicação de 2 ou 3 demãos nas diluições recomendadas.

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM**

1 ano, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 1, 5 e 20 litros.

**OBSERVAÇÕES**

Milacril não provoca irritação cutânea ou outras. A limpeza da pele e do material de aplicação deve ser feita antes de secar, com água limpa em quantidade abundante.

Maio 2007

**Mod. DQ-38 (Rev.3)**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.