

SOLUÇÃO 2000

CÓD. 380370

DESCRIÇÃO	Solução ácida para limpeza	e desincrustação de superfícies.
UTILIZAÇÃO	Produto de limpeza indicado para limpeza de superfícies com incrustações de cimento, no interior e exterior. Pode ser aplicado em substratos como pedra natural (exceto mármore ou outras superfícies calcárias), superfícies cerâmicas vidradas, tais como tijoleira, azulejos, litocer, entre outros	
PROPRIEDADES	tempo	le incrustações, deixando a superfície limpa num curto espaço de
	Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Não aplicável
	Aspeto	Líquido ligeiramente amarelado
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem	O produto deve atuar durante 2 a 3 minutos antes do
	(20°C; 60% humidade	enxaguamento
	relativa)	
	Rendimento prático	Variável com a porosidade do suporte e o grau de incrustações
	Ponto de Inflamação	Consultar a Ficha de Dados de Segurança
	Forma de fornecimento	1 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e
		calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Proteger os elementos qu provoque a sua degradação	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e
_	provoque a sua degradação	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e
SUPERFÍCIE	_	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e o.
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e o. Pincel de caiar Pronto a aplicar
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e o. Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar.
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a aplicação	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e o. Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada; Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar.
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a aplicação	Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada; Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície. Este produto deve atuar 2 a 3 minutos antes do enxaguamento;
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a aplicação	e não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto as ataque e o. Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada; Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície. Este produto deve atuar 2 a 3 minutos antes do enxaguamento; Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência com
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a aplicação	Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada; Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície. Este produto deve atuar 2 a 3 minutos antes do enxaguamento; Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência com pressão, até remoção completa da sujidade: Após a secagem da superfície, se verificar:
SUPERFÍCIE INSTRUÇÕES DE	provoque a sua degradação Ferramentas de aplicação Diluição Condições durante a aplicação	Pincel de caiar Pronto a aplicar Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada; Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície. Este produto deve atuar 2 a 3 minutos antes do enxaguamento; Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência com pressão, até remoção completa da sujidade: Após a secagem da superfície, se verificar: Manchas esbranquiçadas ("tipo salitre"): lavar novamente a

Mod. DQ-38 (rev. 05) Pág. 1 / 2





SOLUÇÃO 2000

CÓD. 380370

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. O produto está classificado como: Irritante para os olhos e pele.

Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica de Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica de Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

FEVEREIRO 2025